



Pumpeautomater for hus og fritidsboliger

Pumpeautomater

- Selvsugende pumpe med tank , trykkbryter og manometer
- Leveres med 1,5m ledning og støpsel
- Et komplett vannforsyningsanlegg

WILO
Pumpen Intelligenz.

Vannforsyning, vanning

Sikre og rimelige pumper fra WILO Norge

Pumper tilpasset hytter, hus og småbruk

Ved å velge en pumpeautomat fra Wilo, sikrer man også tilgjengelighet til reservedeler og utskiftingskomponenter i fremtiden. Våre pumpeautomater er blant de mest solgte i Norge og har mange tilfredse brukere i fritidsboliger, eneboliger og småbruk. Vår populære pumpeautomat, KS1100/60 er perfekt til en eller tomannsboliger. Hvis behovet for mere vann er tilstede, for eksempel småbruk, kan man velge den kraftigere CAM 198/60. For mindre hus eller hytter anbefaler vi den kompakte og driftsikre CAM80/22.

CAM • KS



CAM 80/22 • NRF 9023107

For 1 hytte (3 tappesteder)
Pumpehus i rustfritt stål
Tank 22 liter
Motoreffekt 800 W
Merkestrøm 4 A
Sugeside 1" innv. gj.
Trykkside 1" innv. gj.

Tilbakeslagsventil for
sugeslange følger med.
Utskiftbar gummibelg.



KS 1100/60 • NRF 9023119

For 1 bolig (6 tappesteder)
Pumpehus i kompositt
Tank 60 liter
Motoreffekt 1100 W
Merkestrøm 5.6 A
Sugeside 1" innv. gj.
Trykkside 1" innv. gj.

Tilbakeslagsventil for
sugeslange følger med.
Utskiftbar gummibelg.



CAM 198/60 • NRF 9023117

For 3 boliger (12 tappesteder)
Pumpehus i rustfritt stål
Tank 60 liter
Motoreffekt 1500 W
Merkestrøm 7,2 A
Sugeside 1" innv. gj.
Trykkside 1" innv. gj.

Tilbakeslagsventil for
sugeslange følger med.
Utskiftbar gummibelg.



KS 801/P • NRF 9023009

Maks. kapasitet 50 l/min.
Maks. løftehøyde 40 mvs.
Motoreffekt 800 W
Merkestrøm 4,3 A
Sugeside 1" utv. gj.
Trykkside 1" utv. gj.



KS 1100/PA • NRF 9023014

Maks. kapasitet 70 l/min.
Maks. løftehøyde 50 mvs.
Motoreffekt 1100 W
Merkestrøm 5,6 A
Sugeside 1" innv. gj.
Trykkside 1" innv. gj.

Kapasiteter, trykk og sugeforhold

Antall tappesteder totalt	Typisk for antall hus	Normal vannmengde	Pumpe type	Trykk fra pumpe		Riktig for-kompriering mvs	Anbefalt dim. sugeledning mm	Sugehøyde		
				Start trykk mvs	Stopp trykk mvs			6 meter	3 meter	0 meter
3	Hytte	25 l/min	CAM 80/22	15	35	13	ø32/26	25m	90m	170m
6	1 Hus	35 l/min	KS 1100/60	25	40	22	ø40/32	100m	200m	400m
12	3 Hus	50 l/min	CAM 198/60	25	40	22	ø40/32	25m	90m	170m

NB! Lengdene på sugeledningene er teoretiske.
Vi forutsetter jevn stigning på sugeledningen fra brønn til pumpe, og at det ikke forekommer lekkasje på sugeside.
Ved sugeledning over 100m bør WILO kontaktes.

WILO Norge AS · Stålfjæra 12 · 0975 Oslo
Postboks 38, Kalbakken · 0901 Oslo
T 22 80 45 70 · F 22 80 45 90
wilo@wilo.no · www.wilo.no

WILO
Pumpen Intelligenz.